

PARQUET

Bien qu'on marche sur le parquet, il conserve une beauté intemporelle parce que raboté, revitrifié et huilé, il peut avoir plusieurs vies. La saleté et l'eau n'ont pas prise sur lui, il règle par une respiration active les problèmes d'humidité et nécessite peu d'entretien. Avec toutes ces qualités, même les personnes souffrant d'allergies peuvent en profiter.



Un matériau sain

Le bois d'origine contrôlée (certifié FSC) crée un climat intérieur sain et équilibré. Il absorbe l'humidité et la chaleur et les restitue ensuite. On utilise lors de la production des huiles oxydatives et durcissantes et des vitrificateurs à base d'eau ainsi que des colles dispersives aux émissions de solvants réduites.



Modes de pose variés

Parquet flottant, cloué ou collé sur toute la surface, avec des longueurs fixes ou variables, motif en mosaïque ou en arêtes de poisson, lattes – nous concevons pour vous un sol personnalisé par une pose créative. La technique de pose avec un collage sur toute la surface convient particulièrement aux locaux chauffés par le sol. Les parquets flottants – c'est-à-dire sans lien fixe avec le sous-plancher – sont parfaits pour les rénovations ou les sous-planchers difficiles.

Types de bois et traitement

Dans le bois et donc dans un parquet, il n'y a pas deux morceaux identiques. Chaque sorte de bois présente d'autres nervures. Pour un sol au caractère prégnant, le chêne est sans doute, avec ses nervures marquantes, le matériau adéquat. Si l'on souhaite quelque chose de plus discret, le hêtre est alors un meilleur choix.

Parquet laqué, brossé, huilé, mat ou vitrifié brillant – les possibilités de traitement de la surface sont pratiquement illimitées. Outre l'aspect visuel, le traitement a une influence sur l'entretien et la durée de vie. Un film protecteur laqué, qui est d'un entretien aisé, reflète ce qui se trouve à proximité d'une façon mate ou brillante. S'il est huilé, le sol a en revanche un aspect mat satiné très naturel.

Nettoyage et entretien

Les parquets sont hygiéniques et peuvent être nettoyés avec un aspirateur ou un chiffon humide. Les rayures peuvent être éliminées par ponçage. Des appareils tels que les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas. Les parquets vitrifiés doivent être nettoyés deux fois par année avec un nettoyant spécial. Il faut passer une fois par année une nouvelle couche de cire sur les sols cirés. En ce qui concerne les sols huilés, on peut passer, si nécessaire, une couche d'huile d'entretien.